

AURA



Portabler Bluetooth Multi-Standard RFID Reader

RFID Technologie:	13.56 MHz
Verschlüsselung:	AES-256 Engine
Lesedistanz:	bis zu 5 cm (mit Karte, ISO 15693)
Kompatible RFID-Medien	Karten, Clip, Schlüssel
Unterstützte RFID Standards:	ISO 14443A, ISO 15693 LEGIC Prime / Advant Mifare NFC Reader, P2P (Initiator Mode)

Elektrische Eigenschaften

Versorgung:	USB, 5 VDC
Autonomie:	18 Tage bei 100 Lesungen pro Tag
Schnittstellen:	Bluetooth Smart, proprietäres GATT Profil iOS/Android USB Mini, 2.0
Taster:	Ein/Aus, Rücksetzen Pairing Liste
Signalisierung:	LED, Signalisierung Ein/Aus und Akkuladung, rot/grün

Allgemein

Abmessungen:	85mm x 54mm x 16mm
Betriebstemperatur:	-25°C – 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 93% rel. LF
Schutzart:	IP20

Konformität

Störaussendung:	EN 55022, Klasse B
Immunität:	EN50130-4, VdS2110 (EN 61000)
Radio Spectrum:	EN 300 330-1, Spurious emissions